

## Emulsificante Primario

El Emulsificante Primario, es un emulsificante que provee propiedades de alto funcionamiento en humectabilidad y emulsificación que no se observan con los emulsificantes convencionales. Es un aceite (Ácido Graso) derivado del Tall Oil oxidado y modificado.

### Ventajas:

- Excelentes características de humectación.
- Ecológicamente aceptable.
- Efectivo en todos los sistemas de emulsión inversa.
- No se requiere de un acarreador de fluido, puede agregarse directamente al aceite diésel, mineral o sintético.

### Propiedades físicas:

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Apariencia            | Líquido viscoso oscuro        |
| Valor ácido           | 192.0                         |
| Gravedad específica   | 0.99 - 1.01 a 25°C            |
| Solubilidad en agua   | Insoluble                     |
| Solubilidad en aceite | Soluble                       |
| Punto de flujo        | 1.6°C                         |
| Flash point           | 148°C                         |
| Viscosidad            | 2900 a 40°C / 60 - 70 a 100°C |

### **Recomendaciones de mezclado:**

Para emulsiones inversas agregar de 5-7 libras / barril o como se necesite directamente al sistema.

### **Presentación:**

Tambores de 181.6 Kg. (400 libras), en tarimas de madera con 4 tambores c/u, recubierta con cartón y 4 flejes de polipropileno de ½”.

