

Emulsificante Secundario

El Emulsificante Secundario, es un emulsificante que provee propiedades de alto funcionamiento en humectabilidad y emulsificación que no se observan con los emulsificantes convencionales. Es un aceite (Ácido Graso) derivado del Tall Oil oxidado y modificado.

Ventajas:

- Excelentes características de humectación.
- Ecológicamente aceptable.
- Efectivo en todos los sistemas de emulsión inversa.
- No se requiere de un acarreador de fluido, puede agregarse directamente al aceite diésel, mineral o sintético.

Propiedades físicas:

Apariencia	Líquido viscoso oscuro
Valor ácido	150.0
Valor total de amina	<10.0
Gravedad específica	0.98 - 1.00 a 25°C
Solubilidad en agua	Insoluble
Solubilidad en aceite	Soluble
Punto de flujo	1.6°C
Flash point	>93°C
Viscosidad	800 a 40°C / 40 - 50 a 100°C

Recomendaciones de mezclado:

Para emulsiones inversas agregar de 7-8 libras / barril o como se necesite directamente al sistema.

Presentación:

Tambores de 181.6 Kg. (400 libras), en tarimas de madera con 4 tambores c/u, recubierta con cartón y 4 flejes de polipropileno de ½”.

